



PF 250/600

Machine combinée à bois

| | |
|------------|---------|
| Article | Code |
| PF 250/600 | 8446124 |



| | |
|---|--------------|
| Puissance moteur (watt) | 2200 |
| Alimentation (Volt-Hz) | 230 - 50 |
| Poids (Kg) | 148 |
| Emballage (mm) | 1130x490x720 |
| RPM | 4000 |
| Socle | 1 |
| Largeur max dégauchisseuse (mm) | 250 |
| Passe max dégauchisseuse (mm) | 0 - 2,5 |
| Dimensions table supérieure dégauchisseuse (mm) | 255x1108 |
| Dimensions guide parallèle dégauchisseuse (mm) | 720x130 |
| Largeur max de rabotage (mm) | 250 |
| Raboteuse hauteur max de rabotage (mm) | 190 |
| Pass max raboteuse (mm) | 0 - 3 |
| Vitesse d'avancement raboteuse (mt/min) | 8 |

Caracteristiques techniques

- Table de travail en fonte

Support outil de grand diamètre pour l'accueillir 3 couteaux

Moteur avec système de transmission par poulie le couple de travail quel que soit la charge

Diamètre de l'arbre: 75 mm

Dimensions table de travail-raboteuse: 255x1108 mm

Profondeur de passe raboteuse : de 0 à 3 mm

Largeur max de rabotage: 250 mm

Dimensions table de travail dégauchissage: 250x600 mm

Profondeur de passe dégauchissage: max 2,5 mm

Hauteur max degauchissage: 190 mm

Diamètre de rouleau d'avance: 32 mm

Vitesse d'avance: 8 mt/min.

Equipement de série

- Capteur d'aspiration

3 fers

Guide parallèle inclinable

Protections de sécurité